

YOZHO® 树脂模具胶 2625#

简介：本产品为双组分室温硫化硅橡胶，外观红色，耐烧性能好，专门针对不饱和树脂翻模而开发的一款新产品。

特点.用途：

1. 粘度适中，易操作。
 2. 对不饱和树脂耐烧性能好。
 3. 制品弹性好，强度好，适应各种应用，不易变形。
 4. 主要用于波丽树脂、环氧树脂之装饰品及工艺品的复制和电子、汽车玩具行业的模具制作。
-

1、硫化前

外观-----红色粘性液体

粘度----- 35000 ± 10% mPa.s

密度----- 约 1.08g/cm³

固化剂比例 -----2%-2.5% (T-1#快、T-2#中、T-3#慢)

2、硫化后

操作时间 (6mm) -----20-40 分

固化时间 (6mm) -----3-4 小时

硬度 (24 小时) -----23 ± 2A

拉伸强度-----3.5MPa

撕裂强度-----22KN/m

包装：YOZHO®模具胶包装有 5kg、25kg.

B 组份 包装有 0.15 kg、0.75 kg

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® 模具胶和催化剂应在自生产日期 3 个月以内使用，储存温度应在-5℃~+35℃之间，开封之后应尽快使用。

A、B 组份请密封避光保存。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超出本公司的控制范围，因此该产品能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com