

YOZHO® PSA 309

粘接促进剂

简介：YOZHO®309#是一种溶于甲苯的有机硅聚合物，在催化剂的作用下与交联剂发生反应，形成一种弹性涂层。

特点.用途:

- 1.良好的附着力，适应性强。
 - 2.可以高低温固化
 - 3.透明性高
 - 4.促进有机硅压敏胶与基材良好的粘接
-

性能:

外观-----无色透明液体

固含量（%）-----30

粘度（mpa.s）-----8000-18000

溶剂-----甲苯

闪点（闭杯℃）-----4

比重（25℃）-----约 0.89

使用方法:

309 主剂	100 份
09A 交联剂	1.5-1.8 份
309B 催化剂	2 份
溶 剂	10-15

PET 底涂固化温度	80℃
固化时间	10-15 秒

包装：YOZHO®PSA309# 包装有 5 kg 、 20kg、 180kg.

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® 309#应在自生产日期 12 个月以内使用。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com