

# YOZHO® 803#

## 重剥离力添加剂

简介：YOZHO®803#是一种含有溶剂的有机硅硅氧烷，可用作溶剂剥离型硅油剥离力调节剂。

---

### 特点.用途：

- 1.稳定的剥离力控制
- 2.加成反应，高温可快速固化
- 3.不论高速还是低速涂布都能实现剥离力调控
- 4.透明性高
- 5.主要用于格 PE、PET、PEK、单、双面工业离型基材涂布剥离力的调节

---

### 性能：

#### 固化前：

外观-----	透明
固含量（%）-----	60
粘度（mpa.s）-----	8
密度（g/cm <sup>3</sup> ）-----	1.000
闪点（闭杯℃）-----	4

---

包装：YOZHO®803 包装有 5kg、20kg.

---

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® 803 应在自生产日期 12 个月以内使用。

---

使用方法：

为了有效的使用该产品，必须将其与合适无溶剂离型硅油主剂、催化剂、交联剂混合一起使用。

---

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

---

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：[www.yozho.com](http://www.yozho.com)