

YOZHO® 809

重剥离力添加剂

简介：YOZHO®809#是一种乙烯基硅氧烷，可用作无溶剂离型硅油剥离力调节剂。

特点.用途：

- 1.稳定的剥离力控制
 - 2.加成反应，高温可快速固化
 - 3.不论高速还是低速涂布都能实现剥离力调控
 - 4.透明性高
 - 5.主要用于格拉辛、PEK、单、双面工业离型基材涂布剥离力的调节
-

性能：

固化前：

外观-----透明

固含量（%）-----100

粘度（mpa.s）----- 1100

密度（g/cm³）-----1.000

包装：YOZHO®809 包装有 5kg、20kg.

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® 809 应在自生

产日期 24 个月以内使用。

使用方法：

为了有效的使用该产品，必须将其与合适无溶剂离型硅油主剂、催化剂、交联剂混合一起使用。特殊要求下也可以配 YOZHO 公司的交联剂、催化剂单独使用。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com