

YOZHO® PSA 322#加成型压敏胶

简介:YOZHO®322#加成型压敏胶是一种含乙烯基的聚硅氧烷，在铂催化剂的作用下与交联剂发生加成反应,形成一种弹性的涂层。

特点.用途:

- 1.良好的涂布性能
 - 2.优异的附着力，排泡性能好
 - 3.极轻的剥离力
 - 4.高耐候性，不残胶
 - 5.应用于手机 PAD 等触控显示屏玻璃 PET 保护膜。
-

性 能:

外观-----无色透明液体
固含量（%）-----60
粘度 25℃（mpa.s）----- 10000-13000
溶剂-----甲苯
闪点（闭杯℃）-----4
比重（25℃）-----约 0.9

包装：YOZHO®PSA310 包装有 20kg、180kg.

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® 322 应在自生产日期 12 个月以内使用。

使用方法:

〈1〉 配比

322 主剂	100 份
99A 交联剂	0.6-1.0%
89B 催化剂	0.8-1.0%
300#锚固剂	1.5%

剥离力 g/25mm 4-6(PET 膜 50um,胶度 20um)

〈2〉涂布：建议使用刮刀涂布式微凹辊涂布，

〈3〉 固化条件:

①烤箱温度 120-180℃，涂布厚度 10um 烘烤 50-70 秒；

②烤箱温度 120-180℃，涂布厚度 20um 烘烤 60-100 秒。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址: www.yozho.com